
DA4803DRW-AP





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless


LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ100x90

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DRZ-AP





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless

LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: 130x90

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DR-AE

High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless


LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: 85x99

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DR-AF





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless

LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ85x99


Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

black white

DA4803DR-AG





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless


LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ85x99

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DR-AH





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless

LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ82x124

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DR-AR

High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless


LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ102x128

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

DA4803DR-AK





High CRI · IP20 · 30° · 0-10V · Triac · DALI · Wireless

LED brand: OSRAM
CT: 2700K/3000K/4000K
CRI: Ra>90
Size: Φ119x140

Material: aluminum
Power: 12W
Voltage & Current: 36V
Cutout: Φ75

Beam angle: 15°/24°/36°
Mains voltage: 220-240V 50/60Hz
Description: Downlight
Luminousflux: 890LM

black white